

Uygulama Şekli & pH



Risk Bilgileri



Güvenlik Bilgileri



Kalite Belgeleri



Uygulama Alanları



SBC- Paint Stripper

Boya Sökücü (Tek ve Çift Fazlı)

Özellikleri

Her çeşit boyayı çözer. Hatalı boyanmış veya eskimiş boyaları sökmek için uygundur. Tek veya çift fazlı üretilir, boyanın ve temizlenecek yüzeyin özelliğine göre belirlenir.

Bileşimi: Klorlu solvent, yüzey aktive ve organik asit içerir.

pH (%10 luk çözeltinin):

Özgül ağırlık g/cm³ : 1,3 ± 0.05

Kullanım Alanları

Her türlü metal üzerinde kullanılabilir.

Kullanım Şekli

Paint Stripper, daldırma yöntemi ile kullanılabilir. Isıtmak mümkündür. Havalandırılan bir ortamda kullanılmalıdır. Uçucudur. Hoş olmayan bir kokusu vardır. Sudan ağırdır. Paint Stripper (Çift Fazlı), 5 cm su ilavesi ürünün buharlaşmasını, kaybını ve kokunun dağılmasını önlemekte yardımcı olur. Daldırma kabının ağzı kapatılmalıdır.

Paint Stripper (Tek Fazlı),sınırlı oranda su ile karışabilir. Suyun fazlası ürünü bulandırır. Uçucudur. Sirke kokusu vardır.

Depolama

2 °C nin (35,6 °F) altında ve 40 °C (104 °F) üzerinde depolamayınız. Depolama ve kullanma sürecinde yeterli havalandırma olmalıdır. Direk solunmamalıdır! Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 4 yıldır.

Ambalaj

20 litre

Ürün kod: TC 81077