


Uygulama Şekli & pH**Risk Bilgileri****Güvenlik Bilgileri****Kalite Belgeleri****Uygulama Alanları**

SBC- Machinepartclean

Makine ve Parçaları

Kirden Yağdan Arındıran Temizleyici

Özellikleri

Mekanik parça temizlikleri ve her türlü ekipmanın yağ giderimi için geliştirilmiş özel bir üründür. Kokusuzdur, artık bırakmaz, aşındırmaz, klorlu ve aromatik çözücüler içermez. Triklor etilen veya gazolin (benzin) kullanımından daha emniyetlidir. Yavaş buharlaşır.

Bileşimi: Petrol esaslı hidrokarbonlar karışımıdır.

pH (%10 luk çözeltinin): 7 ± 1,0

Özgül ağırlık g/cm³: 0,75 ± 0,1

Kullanım Alanları

Maschinepartclean' in verimli kullanıldığı alanlar; Araba fren tamburları, marş dinamosu ve gerilim regülatörlerinde. Şişeleme fabrikalarındaki ekipmanlarda. Elektronik armatür ve jeneratörlerde, kolektör, sarmal bobin ve kontakt noktası temizliklerinde. Ekmek fırınları, yiyecek fabrikaları, süt mamulleri, kâğıt ve mobilya yapım fabrikalarındaki teçhizatlar da. Yürüyen merdivenlerin hareketli parçalarında. Alet parçalarında. Rulman ve mil yataklarında. Örne ve iplik makinelerinde. Gemi güverte makineleri, motor ve jeneratörlerinde. Yağ rafinerilerinde. Paketleme ekipmanlarında (mumlu ambalaj kağıdı üretiminde mükemmel sonuç verir. Baskı makinelerinde tambur ve ofset tipi baskı makinelerinde, montaj tabanlarında. Güç jeneratörlerindeki kablo ve rulman kafalarında. Kanalizasyon ve atık su tesisleri ekipmanlarında. Kaynak makinelerinde. Boyanacak metal yüzeylerden, püskürtme ve daldırma yöntemiyle yağı mükemmel temizler. Yağ, mum, asfalt, tutkal, mürekkep ve diğer tortu bırakan lekelerin giderilmesinde. Üretim hattı yada tezgah üzerine elle yapılan temizliklerden, tank içindeki yağın çıkarımına kadar mükemmel sonuç verir. Metali aşındırmaz. Sert plastik, kauçuk, boya maddesi gibi birçok izolasyon malzemesi üzerinde direkt uygulandığında zarar vermez. Yavaş buharlaşma özelliği sayesinde ıslak tankların içinde kullanıldığı zaman diğer tüm çözücülerden daha kısa sürede buharlaşır. Tank temizliğinde sprey ile püskürterek ya da fırça ile silinerek kullanılır.

Kullanım Şekli

Püskürtme, daldırma, bezle silme ve fırça ile temizleme şeklinde kullanılabilir. Yavaş buharlaştığı için daldırma metodunda ekonomi sağlar.

NOT: Elektrikli akım motorlarının üzerinde, otomatik elektrik kontrol veya denetim sistemlerinde, bilgisayarlarda, bilgi işlem ekipmanlarında kullanılmamalıdır. Cilt üzerinde tahriş edicidir. Eldivenle kullanılmalıdır.

Depolama

2 °C nin (35,6 °F) altında ve 40 °C (104 °F) üzerinde depolamayınız.

Parlama Noktası (I.C.C): 60 °C (140 °F)

Stoklama ve kullanma sürecinde, yeterli havalandırma yapılmalıdır.

Yanıcıdır!

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 4 yıldır.

Ambalaj

20 litre

Ürün kod: TC 81047