


Uygulama Şekli & pH



Risk Bilgileri



Güvenlik Bilgileri



Kalite Belgeleri



Uygulama Alanları



SBC- Polyurethaneetclean

Poliüretan Temizleyici

Özellikleri

Sünger fabrikalarında konveyör ve üretim makinelerinde biriken poliüretan birikintilerini çözer. Her türlü metal üzerinde kullanılabilir

Bileşimi: Organik esaslı solvent içerir.

pH (%10 luk çözeltinin): 7 ± 1,0

Özgül ağırlık g/cm³: 0,8 ± 0,1

Kullanım Alanları

Poliüretan üreten ve işleyen tüm fabrikalarda, özellikle sünger ve sünger yatak fabrikalarında birikintilerin giderilmesinde

Brülör ucu, fuel oil ve yağlama yağı filtreleri, dizel motoru enjektörü temizliğinde

Tekstil sektöründe mandalların temizliğinde,

Kullanım Şekli

Daldırma yöntemi kullanılabilir. Daldırma kabının ağzı kapatılmalıdır. Kirli parça üzerine püskürtme yapılabilir.

NOT: Cilde temas halinde tahriş edicidir. Koruyucu eldivenle kullanılmalıdır. Kullanıldığı kabın kapağı kapalı tutulmalıdır. Buharları solunmamalı ve ortam havalandırılmalıdır.

Depolama

2 °C nin (35,6 °F) altında ve 40 °C (104 °F) üzerinde depolamayınız.

Stoklama ve kullanma sürecinde, yeterli havalandırma olmalıdır. Yanıcıdır! Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 4 yıldır.

Ambalaj

20 litre

Ürün kod: TC 81057