

Uygulama Şekli & pH



Risk Bilgileri



Güvenlik Bilgileri



Kalite Belgeleri



Uygulama Alanları



WBC- Climashine-Rinsefree

Durulamasız, Klima ve Petek Temizleme Maddesi

Özellikleri

Alüminyum yüzeylere zarar vermez. Fırçalama gerektirmez. Güvenlidir, yanıcı değildir, Ekonomiktir: 1ila 5 arasında sıcak ya da soğuk su ile seyreltilir. Çevreye zararı yoktur. Biyolojik olarak parçalanır. Solvent içermez. Hızlı etkilidir, yağ, gres, yoğun kir ve birikintileri hızla çözer. Kullanımı kolaydır. Kirli yüzeylere püskürtün, durulayın, fırçalama gerekmez.

Bileşimi :Alkali maddeler silikatlar ve yüzey aktif madde içerir.

pH (%10 luk çözeltinin): 10,0 ± 1,0

Özgül ağırlık g/cm³ : 1,0 ± 0,1

Kullanım Alanları

Climashine-Rinsefree, tüm alüminyum yüzeylerin temizliği ve parlatılmasında, klima peteklerinin ve air conditioning sarımlarının, havalandırma bacalarının temizliğinde kullanılır. Isı iletimi artacağı için soğutma ısıtma havalandırma etkinliği artar. Alüminyum yüzeyler temiz ve parlak birer görünüm kazanır. Basınçlı püskürtücülerde haznelere konacak her türlü temizlikte mükemmel temizlik sağlar. Köpüğü kontrollüdür. Yıkama makineleri ile birlikte kullanılabilir. Sanayi tipi, pencere tipi, soğutucu ve klima petekleri, tüm araçların radyatör petekleri , alüminyum klasörler ve yüzeylerin temizliği için kullanılır. Climashine-Rinsefree, yüksek konsantrasyona sahiptir.

Kullanım Şekli

Kirlilik yoğunluğuna göre 1 birim Climashine-Rinsfree 5 - 10 birim su ile seyreltilir. Soğuk ve sıcak basınçlı yıkayıcılarda kullanılabilir. Buharlı temizleyicilerde kullanılabilir. El spreyleri ile kirli yüzey üzerine püskürtülür, durulama gerekmez.

NOT: Climashine-Rinsfree, cilalı yüzeyler üzerinde kullanırsa, cila ve boyaya zarar verebilir.

Depolama

2 °C nin (35,6 °F) altında ve 50 °C (122 °F) üzerinde depolamayınız. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 4 yıldır.

Ambalaj

20 litre

Ürün kod: TC 80057